



Teljesítménynyilatkozat Nr. TNY-HU-13.1-XPS-300-G
az európai parlament és a tanács 305/2011 rendelet 4. cikkelye szerint

1	Terméktípus azonosító kódja	XPS 300 G	
2	Típus, gyártási szám	Hőszigetelő anyag XPS 300 G, gyártási szám: ld. termék címke XPS-EN 13164-T1-DS(23,90)-DLT(2)5-CS(10/Y)300-TR200	
3	Rendeltetési terület	Építési célú hőszigetelő anyag; <u>Kiegészítő információ:</u> Külső/belső általános hőszigetelő	
4	Kereskedelmi név Gyártó neve és címe	BACHL XPS 300 G KARL BACHL GmbH & Co. KG, Deching 3, D-94133 Röhrnbach, mail: deching@bachl.de	
5	Meghatalmazott képviselő neve és címe	ugyanaz mint a 4. pontban	
6	Teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer	3. rendszer	
7	Bejelentett szervezet neve és azonosító száma	A termék 3. rendszer szerinti Első típusvizsgálata (ITT) és az üzemi gyártásellenőrzés megfelelés igazolása a bejelentett, Prüflabor FIW-München, azonosító szám 0751, által.	
8	Teljesítménynyilatkozat Európai Műszaki Értékelés alapján	nem alkalmazott	
9	Nyilatkozat szerinti teljesítmény		
	Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
	Hővezetőképesség • Hővezetési ellenállás R_D • Hővezetőképesség	R_D ld. termék címke 0,035 W/(mK) 30 - 60 mm	EN 13164:2012 EN 13164:2012
	Nyomószilárdság	CS(10)300; ≥ 300 kPa	EN 13164:2012
	Méretállandóság megadott körülmények között	DS (23,90)	EN 13164:2012
	Alakváltozás adott nyomáson és hőmérsékleten	DLT(2)5; ≤ 5 %	EN 13164:2012
	Zártcella tartalom	> 95 %	EN ISO 4590
	E-modul	12 N/mm ²	EN 826
	Kapilláris vízfelvétel	0	
	Páraáteresztő képesség	μ : 80 - 200	EN 12086
	Tűzvesélyesség	euroosztály E	EN 13501-1:2010
	Veszélyes anyag kibocsátás	-	
10	A termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. A teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős. A gyártó nevében és a gyártó részéről aláírta: (Név és beosztás): i.V. Oliver Stürze, a minőségbiztosítás vezetője (Kiállítás helye és dátuma) (Aláírás): Röhrnbach, 2013. május 29. 		