



Graymix Hungária Kft.

2330 Dunaharaszti, Bláthy Ottó u. 11.

Tel./Fax: +36 (24) 531 003

+36 (24) 531 004

E-mail: iroda@graymix.hu

Web: <http://www.graymix.hu>

Graymix Coral és Coral Lux

BA14_0401-02 jelen biztonsági adatlap 5 számozott oldalból áll

BIZTONSÁGI ADATLAP

BA14_0401-02

1. A készítmény és a vállalkozás azonosítása

1.1. A készítmény azonosítása:	Graymix Coral Graymix Coral Lux
1.2. A készítmény felhasználása:	Díszítő vakolat homlokzatra
1.3. Forgalmazó neve:	Graymix Hungária Kft.
Cím:	2330 Dunaharaszti, Bláthy Ottó u. 11.
Telefon:	+36 (24) 531 003
Fax:	+36 (24) 531 004
Forgalomba hozatalért felelős:	Graymix Hungária Kft.
Cím:	2330 Dunaharaszti, Bláthy Ottó u. 11.
Telefon:	+36 (24) 531 003
e-mail:	iroda@graymix.hu
1.4. Sürgősség esetén:	Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat
Ügyeleti telefon:	+36-1-476-6400, +36-1-476-6464
Zöld szám:	+36-80-201-199

2. A veszély azonosítása

44/2000.(XII.27.) EÜM. rendelet szerint nem jelölésköteles

Gyermekek kezébe nem kerülhet.

Az edényzet hermetikusan lezárva tartandó.

Kerülni kell a szembejutást.

Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.



Graymix Hungária Kft.

2330 Dunaharaszti, Bláthy Ottó u. 11.
Tel./Fax: +36 (24) 531 003
+36 (24) 531 004
E-mail: iroda@graymix.hu
Web: <http://www.graymix.hu>

Graymix Coral és Coral Lux BA14_0401-02 jelen biztonsági adatlap 5 számozott oldalból áll

3. Összetétel / Az alkotórészekre vonatkozó információ

Összetétel: töltőanyagok, víz, pigment, diszperziós kötőanyag

Veszélyes anyag tartalom: -

4. Elsősegély nyújtási intézkedések

Általános tanács: Eszméletlenség esetén szájon keresztül bármilyen szert a sérültnek beadni szigorúan tilos! Bárminemű kétség, vagy nem javuló tünetek esetén minden esetben orvosi segítség szükséges.

Bőrrel érintkezve: Vegyük le a szennyezett ruházatot, és mossuk le a bőrt bő szappanos folyóvízzel. A bőr oldószeres lemosása szigorúan tilos. Irritív tünetek esetén orvoshoz kell fordulni.

Szembe jutva: Öblítsük ki a szemet legalább 10-15 percen át bő folyóvízzel, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása mellett. Panasz esetén a sérültet kísérjük szakorvoshoz. Kontaktlencsét viselő sérült esetén, a kontaktlencsét azonnal távolítsuk el.

Lenyeléskor: A sérültet vigyük friss levegőre. Hánytatni tilos! A szájat mossuk ki alaposan vízzel. Hívjunk orvost, és mutassuk meg a termék címkéjét és a biztonsági adatlapot.

Belégzéskor: Vigyük a sérültet friss levegőre, szoros ruhadarabjait meglazítva fektessük le kényelmes testhelyzetbe. Szükség esetén hívjunk orvost.

5. Tűzvédelmi intézkedések

MSZ 9790-85 szerint: IV. tűzveszélyességi fokozat

A tűzoltás módját a környezeti tűz határozza meg. Tűzoltáshoz vízpermetet, poroltót, CO₂-t, alkoholálló habot kell használni.

Tűz esetén veszélyes bomlástermékek keletkezhetnek. A keletkező bomlástermékeket nem szabad belélegezni.

Tűzoltáskor a teljes testfelületet védő, antisztatikus anyagból készült ruházat, védőkesztyű, védőlábbeli, a szemet és az arcfelület védelmét biztosító, a veszélyes bomlástermékek ellen is hatásos védelmet nyújtó izolációs légzésvédő használata kötelező.



Graymix Hungária Kft.

2330 Dunaharaszti, Bláthy Ottó u. 11.
Tel./Fax: +36 (24) 531 003
+36 (24) 531 004
E-mail: iroda@graymix.hu
Web: <http://www.graymix.hu>

Graymix Coral és Coral Lux BA14_0401-02 jelen biztonsági adatlap 5 számozott oldalból áll

6. Intézkedések baleset esetén

Személyi védelem: A munkatérben csak a mentésben részt vevő személyek tartózkodhatnak. Védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg, gőzök és/vagy veszélyes bomlástermékek keletkezésének veszélye esetén légzésvédelem használata kötelező.

Kiömlés esetén: A kiömlött anyagot nem éghető, felszívóképes anyaggal (pl. földdel, homokkal, kovafölddel, egyéb univerzális kötőanyaggal) kell lefedni, majd zárt tartályba helyezni és az így keletkező veszélyes hulladékot veszélyes hulladékok kezelésére és ártalmatlanítására feljogosított céggel kell elszállíttatni.

Megsemmisítés: a hatósági előírások szerint veszélyeshulladék-égetőben. Vizekbe, közcatornába történő bejutás esetén a területileg illetékes hatóságok és üzemeltetők értesítendőek.

Környezetvédelem: A készítményt élővízbe, talajba és közcatornába juttatni tilos.

7. Kezelés és tárolás

Az eredeti csomagolásban, jól szellőző, hűvös, száraz helyen, 5 °C-25 °C között élelmiszerektől, italtól, takarmánytól elkülönítetten tárolandó.

8. Az expozíció ellenőrzése / Egyéni védelem

Műszaki intézkedések: A vakolat felvitele megfelelő határfokú szellőztetés mellett történjen. A szellőztetést a száradás időtartamára is biztosítani kell.

Egyéni védelem: Rendeltetésszerű felhasználás esetén légzésvédelem nem szükséges. Védőruhát, védőkesztyűt, védőszemüveget kell használni.

Egyéb: Körültekintő munkavégzéssel kerülni kell a készítmény kiömlését; padozatra, ruházatra, bőrre, szembe való jutását; gőzének belégzését. A munkavégzés után folyóvízes, szappanos tisztálkodás szükséges.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Halmazállapot:	sűrű folyadék
Szín:	fehér és színezett
Szag:	enyhe
Sűrűség:	(23 °C) 1,45-1,9 g/cm ³
Lobbanáspont:	>150 °C



Graymix Hungária Kft.

2330 Dunaharaszti, Bláthy Ottó u. 11.
Tel./Fax: +36 (24) 531 003
+36 (24) 531 004
E-mail: iroda@graymix.hu
Web: <http://www.graymix.hu>

Graymix Coral és Coral Lux BA14_0401-02 jelen biztonsági adatlap 5 számozott oldalból áll

10. Stabilitás és reakcióképesség

7. pontnak megfelelő tárolás mellett stabil.

Veszélyes bomlástermékek: Tűz esetén, belélegezni tilos, lásd 5. pont.

11. Toxikológiai információk

Érzékeny egyéneknél enyhe bőr és szemizgató hatás lehetséges.

12. Ökológiai információk

Vízminőség-veszélyességi osztálya: WGK 1, vizet kevésbé veszélyeztető anyag.

Tilos a készítményt élővízbe, vízfolyásba és talajba juttatni.

13. Ártalmatlanítási szempontok

Háztartási hulladékkal együtt kezelni, szennyvízcsatornába, vízfolyásba önteni, vagy talajra juttatni nem szabad.

A keletkező festékmaradékot, vagy lejárt szavatosságú festéket, szennyezett csomagoló anyagot ajánlott hatóságilag ellenőrzött hulladékégetőben elégetni.

16/2001 (VII.18.) és 10/2002 (III. 26.) KÖM rendelet alapján EWC-kódok:
080115*-festékre
150110*-csomagolóanyagra

14. Szállítási információk

Az anyag szállítása nem jár veszéllyel

15. Szabályozási információk

Veszélyjel: Nem jelölésköteles

Veszélyes anyag tartalom:

VOC tartalom: EU határérték erre a termékre (A/a): 50 g/l(2007)/ 30 g/l(2010). Ez a termék legfeljebb 30 g/l VOC-t tartalmaz.



Graymix Hungária Kft.

2330 Dunaharaszti, Bláthy Ottó u. 11.
Tel./Fax: +36 (24) 531 003
+36 (24) 531 004
E-mail: iroda@graymix.hu
Web: <http://www.graymix.hu>

Graymix Coral és Coral Lux BA14_0401-02 jelen biztonsági adatlap 5 számozott oldalból áll

Munkavédelem:

- 1993. évi XCIII: A munkavédelemről szóló törvény és módosításai és a vonatkozó NM, MÜM rendeletek a módosításokkal együtt

Veszélyes anyagok:

- 2000. évi XXV. Törv. A kémiai biztonságról
- 44/2000 (II. 27) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól és ennek módosítása a 33/2004 (IV.26.) ESZCSM rendelet
- 1907/2006/EK rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH)
- 3/2006 (I.26.) EüM rendelet az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékéről

Veszélyes hulladék:

- 120/2004 (IV.29.), 98/2001 (VI.15.), 192/2003 (XI.26.) Korm. rendeletek
- 16/2001 (VII. 18) KöM rendelet

Illékony szerves oldószerek:

- 25/2006 (II.3.) Korm. rendelet egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószertartalmának szabályozásáról

Az 1907/2000/EK rendelet 31. cikk 3. pontjában említett készítmények csomagolásán található címkén fel kell tüntetni a „Biztonsági adatlap foglalkozáskörű felhasználók kérésére rendelkezésre áll” feliratot.

16. Egyéb

Budapest, 2014.01.06.

GRAYMIX Hungária Kft.
2330 Dunaharaszti, Bláthy Ottó u. 11.
Adószám: 12716654-2-13
B.sz.: 10103881-13953400-01003009

Graymix Hungária Kft.